

TURBINE STATICI VALVOLE PROGRAMMATORI SENSORI SISTEMI CENTRALIZZATI MICRO

# I-25 ultra

# Hunter®





## Turbina I-25 Ultra-performante Maggior raggio, miglior copertura



La turbina I-25 Ultra copre ancora più distanza. Efficiente, resistente e costruito per durare.

## Turbina I-25 Ultra-performante Maggior raggio, miglior copertura

La turbina I-25 Ultra lavora su grandi impianti a prezzo conveniente. Questa turbina copre grandi distanze comprese tra i 12,6 e i 21,6 m. Possiede una struttura compatta pensata per durare a cui si può aggiungere un pistone in acciaio inox. Garanzia di 5 anni, opzione di coperchio per identificazione di acqua riciclata e versione ad alta velocità (per campi in terra). Incorpora inoltre da fabbrica una valvola antidrenaggio e possiede una vasta gamma di ugelli ad alte prestazioni.



Gli ugelli identificabili con codice colori garantiscono prestazioni e distribuzione eccellenti.



Semplice regolazione dell'arco direttamente dall'alto.



Motore interno lubrificato ad acqua comprovato e collaudato.



Disponibile con coperchio per identificazione di acqua riciclata.



La turbina perfetta per parchi ed aree commerciali.

## FACILE IDENTIFICAZIONE

Gli ugelli sono facilmente identificabili grazie al codice colori. Ogni ugello è contrassegnato con un numero. Il numero indica la portata approssimativa dell'ugello in galloni per minuto (1 gallone = 3,8 litri).

## DUE UGELLI IN UN'UNITÀ SOSTITUZIONE DI ENTRAMBI IN UN BATTER D'OCCHIO.

Abbiamo combinato due diversi ugelli in una unica unità con codice colori, ognuno avente una propria funzione. Sostituite entrambi con una semplice operazione. Basta estrarli ed inserire un nuovo ugello per cambiarli tutti e due.

## CONVENIENZA. VERSATILITÀ. PRESTAZIONI.

12 ugelli diversi che coprono raggi tra i 12,2 ed i 21,6 m con portate comprese tra i 14,4 ed i 119 l/min (da 0,86 a 7,15 m<sup>3</sup>/h). Più scelta per soddisfare le vostre necessità specifiche.

### ULTRA

Facile regolazione dell'arco. In funzione o spento, alzato o no è sempre possibile regolarlo.

### ULTRA

Memoria dell'arco impostato. Se sregolato, nel primo giro ritorna alla regolazione originale.

### ULTRA

Un sistema anti vandalo evita la rottura degli ingranaggi anche se forzati.

Regolabile e cerchio completo (senza ritorno) in un unico irrigatore.

Disponibile con pistone in plastica o acciaio inox.

Disponibile con alzo pistone di 10 o 15 cm.

**Hunter®**

ultra

I-25 Ultra Dati di funzionamento degli ugelli standard							
Ugello	Pressione Bars	Pressione kPa	Raggio m	Portata m <sup>3</sup> /hr	Portata l/min	Precip. mm/hr ■	Precip. mm/hr ▲
<b>4</b> Giallo	2,5	248	11,9	0,82	13,6	12	13
	3,0	303	12,2	0,91	15,2	12	14
	3,5	352	12,5	0,98	16,4	13	15
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16
	4,5	448	12,8	1,11	18,6	14	16
5,0	496	13,1	1,18	19,6	14	16	
<b>5</b> Bianco	2,5	248	12,8	0,95	15,9	12	13
	3,0	303	13,1	1,04	17,3	12	14
	3,5	352	13,4	1,11	18,5	12	14
	4,0	400	13,4	1,17	19,6	13	15
	4,5	448	13,7	1,24	20,6	13	15
5,0	496	14,0	1,29	21,5	13	15	
<b>7</b> Arancione*	2,5	248	13,4	1,44	24,0	16	19
	3,0	303	14,0	1,54	25,6	16	18
	3,5	352	14,3	1,61	26,9	16	18
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,5	448	14,6	1,75	29,1	16	19
5,0	496	14,9	1,81	30,1	16	19	
<b>8</b> Marrone chiaro	2,5	248	14,0	1,65	27,5	17	19
	3,0	303	14,3	1,81	30,1	18	20
	3,5	352	14,9	1,94	32,3	17	20
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20
	4,5	448	15,2	2,16	36,0	19	22
5,0	496	15,5	2,27	37,8	19	22	
<b>10</b> Verde chiaro*	3,0	303	15,2	2,15	35,8	18	21
	3,5	352	15,5	2,32	38,6	19	22
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23
	4,5	448	16,2	2,63	43,9	20	23
	5,0	496	16,2	2,78	46,3	21	25
5,5	552	16,5	2,94	48,9	22	25	
<b>13</b> Azzurro	3,0	303	15,8	2,38	39,6	19	22
	3,5	352	16,2	2,57	42,8	20	23
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23
	4,5	448	16,5	2,91	48,5	21	25
	5,0	496	16,8	3,07	51,2	22	25
5,5	552	16,8	3,24	54,0	23	27	
<b>15</b> Grigio*	3,0	303	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,5	352	17,1	3,05	50,8	21	24
	4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,5	448	17,4	3,38	56,3	22	26
	5,0	496	17,4	3,53	58,8	23	27
5,5	552	17,7	3,69	61,5	24	27	
<b>18</b> Rosso	3,0	303	17,4	3,08	51,4	20	24
	3,5	352	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	448	18,3	3,72	62,0	22	26
	5,0	496	18,9	3,91	65,2	22	26
5,5	552	19,2	4,11	68,5	22	26	
<b>20</b> Marrone scuro*	4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	4,5	448	18,9	4,20	70,1	24	27
	5,0	496	19,2	4,42	73,7	24	28
	5,5	552	19,5	4,66	77,7	25	28
	6,0	600	19,8	4,86	81,0	25	29
6,5	648	20,1	5,05	84,2	25	29	
<b>23</b> Verde scuro	4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	4,5	448	19,5	5,18	86,3	27	31
	5,0	496	19,8	5,47	91,1	28	32
	5,5	552	20,1	5,78	96,3	29	33
	6,0	600	20,1	6,04	100,6	30	34
6,5	648	20,4	6,29	104,8	30	35	
<b>25</b> Blu*	4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
	4,5	448	20,1	5,58	93,1	28	32
	5,0	496	20,4	5,92	98,7	28	33
	5,5	552	21,0	6,29	104,9	28	33
	6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
6,5	648	21,3	6,90	115,1	30	35	
<b>28</b> Nero	4,5	448	20,1	5,93	98,8	29	34
	5,0	496	20,7	6,21	103,5	29	33
	5,5	552	21,3	6,52	108,6	29	33
	6,0	600	21,3	6,77	112,8	30	34
	6,5	648	21,6	7,01	116,9	30	35
7,0	696	21,6	7,24	120,7	31	36	

I-25 Ultra Dati di funzionamento degli ugelli a grande portata							
Ugello	Pressione Bars	Pressione kPa	Raggio m	Portata m <sup>3</sup> /hr	Portata l/min	Precip. mm/hr ■	Precip. mm/hr ▲
<b>4</b> Giallo	2,5	248	11,0	0,81	13,6	14	16
	3,0	303	11,3	0,91	15,1	14	16
	3,5	352	11,6	0,99	16,4	15	17
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	448	11,6	1,13	18,8	17	19
5,0	496	11,9	1,19	19,9	17	19	
<b>5</b> Bianco	2,5	248	11,3	0,93	15,5	15	17
	3,0	303	11,6	1,04	17,3	16	18
	3,5	352	11,9	1,13	18,9	16	18
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	16	19
	4,5	448	12,2	1,30	21,6	17	20
5,0	496	12,5	1,38	22,9	18	20	
<b>7</b> Arancione*	2,5	248	11,9	1,32	22,0	19	22
	3,0	303	12,2	1,46	24,3	20	23
	3,5	352	12,5	1,57	26,2	20	23
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24
	4,5	448	13,1	1,78	29,6	21	24
5,0	496	13,4	1,87	31,1	21	24	
<b>8</b> Marrone chiaro	2,5	248	12,5	1,54	25,7	20	23
	3,0	303	12,8	1,72	28,6	21	24
	3,5	352	13,1	1,86	31,0	22	25
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26
	4,5	448	13,4	2,13	35,4	24	27
5,0	496	13,7	2,25	37,5	24	28	
<b>10</b> Verde chiaro*	3,0	303	13,7	2,15	35,8	23	26
	3,5	352	14,0	2,32	38,6	24	27
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28
	4,5	448	14,6	2,63	43,9	25	28
	5,0	496	14,9	2,78	46,3	25	29
5,5	552	15,2	2,94	48,9	25	29	
<b>13</b> Azzurro	3,0	303	14,3	2,38	39,6	23	27
	3,5	352	14,6	2,57	42,8	24	28
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28
	4,5	448	15,2	2,91	48,5	25	29
	5,0	496	15,5	3,07	51,2	25	29
5,5	552	15,5	3,24	54,0	27	31	
<b>15</b> Grigio*	3,0	303	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,5	352	14,9	3,05	50,8	27	32
	4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32
	4,5	448	15,5	3,38	56,3	28	32
	5,0	496	16,2	3,53	58,8	28	31
5,5	552	16,5	3,69	61,5	27	31	
<b>18</b> Rosso	3,0	303	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	352	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	448	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	496	16,8	3,91	65,2	28	32
5,5	552	17,4	4,11	68,5	27	31	
<b>20</b> Marrone scuro*	4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35
	4,5	448	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	496	17,1	4,42	73,7	30	35
	5,5	552	17,7	4,66	77,7	30	34
	6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36
6,5	648	18,0	5,05	84,2	31	36	
<b>23</b> Verde scuro	4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
	4,5	448	17,4	5,18	86,3	34	40
	5,0	496	17,7	5,47	91,1	35	40
	5,5	552	18,3	5,78	96,3	35	40
	6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
6,5	648	18,6	6,29	104,8	36	42	
<b>25</b> Blu*	4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39
	4,5	448	18,3	5,58	93,1	33	39
	5,0	496	18,9	5,92	98,7	33	38
	5,5	552	19,5	6,29	104,9	33	38
	6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39
6,5	648	20,1	6,90	115,1	34	39	
<b>28</b> Nero	4,5	448	18,0	5,93	98,8	37	42
	5,0	496	18,3	6,21	103,5	37	43
	5,5	552	18,9	6,52	108,6	36	42
	6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41
	6,5	648	19,8	7,01	116,9	36	41
7,0	696	20,4	7,24	120,7	35	40	

5 ugelli standard inclusi con ogni irrigatore  
**Nota:** tutti i tassi di precipitazione sono calcolati con un funzionamento a 180°. Per calcolarlo a 360° dividere per 2.

## SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE

MODELLO	CARATTERISTICHE	OPZIONI
I-25-04 - 4" Pop-up	XX, XX-R, SS, SS-R, SS-HS, SS-HS-R	<b>04-28</b> - Numero di ugelli installati in fabbrica B = ingresso BSP
I-25-06 - 6" Pop-up		*Il kit ugello è fornito quando è specificato che non è preinstallato.
<b>I-25-06</b>	<b>SS</b>	<b>25</b>

ESEMPIO **I-25-06 - SS - 25**

### LEGENDA DELLE CARATTERISTICHE

- XX** = Arco regolabile, 50-360 gradi, elevatore in plastica, con valvola di ritegno
- XX-R** = Arco regolabile, 50-360 gradi, elevatore in plastica, con valvola di ritegno e identificatore acqua recuperata
- SS-R** = Arco regolabile, 50-360 gradi, elevatore in acciaio inox, con valvola di ritegno e identificatore acqua recuperata
- SS-HS** = Alta velocità, arco regolabile, 50-360 gradi, elevatore in acciaio inox, con valvola di ritegno
- SS-HS-R** = Alta velocità, arco regolabile, 50-360 gradi, elevatore in acciaio inox, con valvola di ritegno e identificatore acqua recuperata